3. Specifications

Model		CS29A7HF9X	CS29Z4HF9X
Dimensions (mm)	Set	862 (W) x 515 (D) x 585 (H)	850 (W) x 515 (D) x 595 (H)
	Transmitter	54 (W) x 31.5 (D) x 220 (H)	54 (W) x 31.5 (D) x 220 (H)
Weight	Set	52 Kg	52 Kg
	Transmitter	153g(including batteries)	153g(including batteries)
Picture Tube		Hi Contrast Instant Reception Type	
		VHF (CH 1 ~ 12)	
Tuning Ranges		UHF (CH 21 ~ 69)	
		CATV (CH S1 ~ S40)	
Television System		PAL,SECAM,NTSC4.43, NTSC3.58, PAL60	
Antenna Input		VHF, UHF: 75 ohm unbalanced type	
		Video: 38.9 MHz	
Intermediate Frequency		Sound: (BG)334.4MHz, (I)32.9MHz, (D/K)32.4MHz	
		Chrominance Subcarrier: 34.47 MHz	
Power Supply	Set	AC 110V~230V, 50Hz, 60 Hz	
	Transmitter	DC 1.5V (AAA Size) x 2	
Power Consumption		170 W	
Sound Output		15 W x 2(Main L/R)	15 W x 2(Main)
			25 W x 1(Woofer)
		Transmitter Adjustment: Infrared Rays Type	
Adjustment System		UHF/VHF electronic tuner fine tuning: Electronic Type	
		Electronic Function Adjustment	

Specifications are subject to change.

MEMO